

## Q8 Formula Elite C2 0W-30

Erittäin tehokas synteettinen mid SAPS-moottoriöljy henkilöautoille, ACEA C2/PSA B71 2312-luokituksella. Takaa luokkansa parhaat polttoainesäästöt, biodiesel yhteensopivuuden sekä erinomaista moottorin suojausta Peugeot ja Citroen (PSA) Euro 6-moottoreille. Ylittää ACEA C2-luokituksen ja täyttää tiukimmatkin vaatimukset PSA B71 2312-määrittelylle. Yhteensopiva moottoreiden kanssa, joihin vaaditaan PSA B71 2290-2014-määritys. Tämä monipuolinen öljy soveltuu myös henkilöautoille ja hyötyajoneuvoille, joissa on normaalisti hengittävä tai turboahdettu Euro 5- tai Euro 6 bensiini-, nestekaasu- tai dieselmoottori. Suositellaan käytettäväksi myös Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1.

### Edut

- Polttoainetalouden tehostumista 2,5% >
- Tehokas suojaus pakokaasukatalysaattorille (SCR) ja dieselhiukkassuodattimelle
- Erinomainen bio-diesel yhteensopivuus paremman hapettumistasapainon ansiosta
- Erinomaista moottorin puhtaanapitoa, mikä lisää moottorin kestävyyttä

### Laatuluokitus

<b>ACEA</b>	C2	<b>PSA</b>	B71 2290-2014
<b>Fiat</b>	9.55535-DS1	<b>PSA</b>	B71 2312-2017
<b>Fiat</b>	9.55535-GS1		

<i>Tekniset tiedot</i>	<i>Menetelmä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Tyyp. arvo</i>
<i>Tiheys, 20 °C</i>	<i>D 4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0,841</i>
<i>Tiheys, 15 °C</i>	<i>D 4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0,844</i>
<i>Viskositeetti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>SAE 0W-30</i>
<i>Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C</i>	<i>D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>53.8</i>
<i>Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C</i>	<i>D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>9.7</i>
<i>Viskositeetti-indeksi</i>	<i>D 2270</i>	<i>-</i>	<i>166</i>
<i>Viskositeetti korkeissa asteissa &amp; leikkaavuus</i>	<i>CEC-L-36-A-90</i>	<i>mPa.s</i>	<i>&gt;-2.9</i>
<i>Viskositeetin haihtuvuus, -35 °C</i>	<i>D 5293</i>	<i>mPa.s</i>	<i>5200</i>
<i>Jähmepiste</i>	<i>D 97</i>	<i>°C</i>	<i>-45</i>
<i>Leimahduspiste, COC</i>	<i>D 92</i>	<i>°C</i>	<i>250</i>

*The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.*