

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 on synteettinen high SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja pienempiin kuljetusajoneuvoihin. Tämä tuote takaa edistyneen moottorin suojauksen ja helpottaa käynnistystä alhaisissa lämpötiloissa. Se on suunniteltu estämään kerrostumia ja minimoimaan öljyn kulutusta. Se täyttää ACEA A3/B4 vaatimukset

Käyttöalueet:

Q8 Formula Excel 5W-40 on kehitetty henkilö- ja pakettiautoille, joissa on normaalihengitys- tai turboahdettu bensiini-, kaasu- tai dieselmoottori sekä suoraruiskutusdieselmoottori. Sitä suositellaan erityisesti korkean suorituskyvyn moniventtiilimoottoreihin, joissa on katalysaattori. Se täyttää ACEA A3/B4 vaatimukset.

Edut:

- **Erinomainen öljykalvon lujuus moottorin kaikissa käyttöolosuhteissa**
- **Tehokasta moottorin suojausta kylmäkäynnistyksessä**
- **Suojaa erittäin tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta**
- **Vähentää erittäin hyvin kitkaa**

Laatuluokitus:

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700 *
API	CF	Renault	RN 0710 *
API	SN	VAG	VW 502.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.00
GM	LL-B-025	VAG	VW 505.01
MB	229.3	Volvo	VCC 95200356

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp.arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	89.2
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	168
Viskositeetin haihtuvuus, -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	240
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa, korkea leikkaavuus	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.