

## Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 on ylivoimainen henkilöautojen moottoriöljy, joka on osoittanut yli 3,6 %:n polttoaineensäästön M 111 -polttoainetaloudestiissä ja tarjoaa suojan Ford Ecoboost Euro 5- ja 6-bensiini- tai nestekaasumoottoreille. Se täyttää alan organisaatioiden, kuten ACEA ja API, uusimmat suorituskykyvaatimukset ja Fordin WSS M2C 948-B -spesifikaatioiden vaatimukset.

### Käyttöalueet:

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 sopii käytettäväksi normaaleissa tai turboahdetuissa bensiini- tai nestekaasumoottoreissa, jotka vaativat Ford M2C 948-B -moottoriöljyn, ja sitä suositellaan erityisesti Ford Ecoboost Euro 5- ja 6-bensiinimoottoreihin. Tämä moottoriöljy on taaksepäin yhteensopiva Ford M2C 925-B:n kanssa.

### Edut:

- **Parempi polttoainetalous.**
- **Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumisen.**
- **Ylivoimainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.**
- **Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.**
- **Ylivoimainen suoja pakokaasukatalyytille ja dieselhiukkassuodattimelle.**

### Laatuluokitus:

ACEA	C5	Ford	M2C 948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Menetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Tyyp. arvo</b>
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,845
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viskositeetti	-	-	SAE 5W-20
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	43.3
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.0
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	157
Viskositeetti korkeissa asteissa & leikkaavuus	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Viskositeetin haihtuvuus, -30 °C	D 5293	mPa.s	3700
Jähmepiste	D 97	°C	-42
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	232

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.