

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Synteettinen ACEA C3-hyväksytty low-SAPS moottoriöljy erinomaiseen suoritukseen. Sopii hyvin henkilöautoille ja kevyt hyötyajoneuvoille. Tarjoaa erittäin hyvän öljykalvon lujuuden kaikissa ajo-olosuhteissa, ja on tuotekehitetty varmistamaan erinomaisen yhteensopivuuden jälkikäsitteilyjärjestelmien kanssa. Suunniteltu Mercedes-Benz Euro 4 ja 5-dieselmootoreihin, jotka on varustettu DPR-jälkikäsitteilyjärjestelmällä ja joihin vaaditaan MB 229.51 & 229.3-määrityksiä, ja kun vaaditaan low SAPS-öljyä. Tämä monipuolinen tuote on hyväksytty myös uusimmille Porschen suoraruiskutus- tai turboahdetuille moottoreille, joita käytetään kaikissa uusimmissa malleissa: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo ja Cayenne. Suositellaan myös GM Dexos 2: lle.

Edut

- Erinomainen suojaus pakokaasujen katalysaattoreille sekä dieselhiukkassuodattimelle
- Erittäin hyvä öljykalvon lujuus kaikissa ajo-olosuhteissa
- Tehokas moottorin suojaus kylmäkäynnistyksen jälkeen
- Erittäin tehokas moottorin puhtaanapito varmistaa moottorin pidemmän käyttöiän

Laatuluokitus

ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
Chrysler	MS-11106	Porsche	A40
Fiat	9.55535-S2	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01
GM	Dexos2		

Sininen-värikoodi on virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,85
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	78.4
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	173
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa, korkea leikkaavuus	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3.5
Jähmepiste	D 97	°C	-39
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	220