

Q8 Formula MX 10W-40

Erittäin korkeaa kulumissuojaa tarjoava moottoriöljy, joka kestää hyvin lämmöntuottoa. Suositellaan henkilöautoihin ja pakettiautoihin, joissa on katalysaattorilla varusteltu bensiini- tai nestekaasumoottori. Sopii myös turboahtimella /tai ilman varustettuihin dieselmootoreihin, kun jokin alla määritellyistä laatuluokituksista täyttyy (ks. Laatuluokitus).

Edut

- **Synteettispohjainen,**
- **Sopii ympärivuotiseen käyttöön**
- **Hyvä moottorin suojaus kylmäkäynnistyksessä**
- **Hyvä kulumissuojaus**
- **Hyvät puhdistuskykyominaisuudet**
- **Suojaa korroosiolta, vaahtoamiselta sekä ruosteelta**
- **Erittäin tehokas moottorin puhtaanapito varmistaa moottorin pidemmän käyttöiän**

Laatuluokitus

ACEA	A3/B3/B4	MB	229.1
API	SL/CF	VW	505.00

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp.arvo
Absoluuttinen tiheys, 15 °C	D 4052	kg/m ³	875
Viskositeetti	-	-	SAE 10W-40
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	96.1
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	155
Viskositeetin haihtuvuus, -25 °C	IP383	mPa.s	6800
Pumppauslämpötila	D 3829	°C	-30.2
Jähmepiste	D 97	°C	-30
Leimahduspiste	D 93	°C	202
Viskositeetti korkeissa lämpötiloissa ja korkeassa leikkaavuudessa.	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

(03/21)