

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 on erittäin tehokas synteettinen moottoriöljy henkilöautoille. Tuote suojaa moottoria kulumiselta sekä lietteen muodostukselta, pidentää öljynvaihtovälejä ja on yhteensopiva jälkikäsitteilyjärjestelmien kanssa. Ylittää ACEA C3 ja API SN-luokitukset täyttäen tiukimmatkin OEM'n vaatimukset.

Kehitetty erityisesti Euro 5 & 6-moottoreihin, joihin vaaditaan GM Dexos 2, BMW ja MB-luokituksia. Sopi takautuvasti yhteen GM:n ja Opel'n moottoreihin, joihin vaaditaan GMLL-A-025 ja GM-LL-B-025-määrittäjiä. Sopii henkilö- ja kuorma-autoihin, joissa on normaalisti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, LPG tai Euro 5 & Euro 6-dieselmoottori, johon vaaditaan mid SAPS-moottoriöljyä.

Edut

- Erinomainen moottorin puhtaus lisää moottorin kesto
- Suojaa hyvin pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmää ja dieselhiukkassuodatinta
- Poltoainetalouden tehostumista 1% tai enemmän
- Tarjoaa pidemmät öljynvaihtovälit

Laatuluokitus

ACEA	C3	GM	LL-A-025
ACEA	Recommended for ACEA C2	GM	LL-B-025
API	CF	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
BMW	Longlife-04	MB	229.52
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 502.00
Fiat	9.55535-S3	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01
GM	Dexos2		

Sininen-värikoodi on virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	65,2
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,5
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	175
Viskositeetin haihtuvuus, -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Jähmepiste	D 97	°C	-36
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	225

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.