

Q8 Formula Truck 6800 10W-40

Q8 Formula Truck 6800 10W-40 on erittäin suorituskykyinen SAPS-dieselmoottoriöljy. Se tarjoaa erinomaisen hapettumissuojan ja kulumissuojan sekä luokkansa johtavan suorituskyvyn, joka estää palamisen aiheuttaman noen aiheuttaman lietteen muodostumisen. Pidempiä vaihtovälejä voidaan soveltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttöalueet:

Q8 Formula Truck 6800 10W-40 suositellaan erityisesti raskaille ajoneuvoille, jotka täyttävät uusimmat Euro V -päästövaatimukset, mukaan lukien Scania Trucks. Tuotetta voidaan käyttää myös muissa hyötyajoneuvojen ja metsäkoneiden dieselmoottoreissa, jotka ovat normaalisti hengittäviä tai turboahdettuja.

Edut

- **Erinomainen moottoriyksikkö.**
- **Erinomainen suoja palamisjäämien aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.**
- **Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.**
- **Erinomainen öljynvaihtovälin kyky.**
- **Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.**

Laatuluokitus:

ACEA	E4	MAN	M 3277
ACEA	E7	MB	228.5
API	CI-4	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-N
Cummins	CES 20078	Renault	RLD-2
DAF	Extended Drain	Renault	RXD
Deutz	DQC III-10	Scania	LDF-2
Global	DHD-1	Volvo	VDS-3
Liebherr	LH-00-ENG5C		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypill. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 10W-40
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	96.0
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	155
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	12.5
Jähmepiste	D 97	°C	-30
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	214
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.6
Pumppauslämpötila	D 3829	°C	-27

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.