

Q8 Formula Truck 8510 10W-40

Syntetinen erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka täyttää ACEA E8 / E6 / E11 / E9 / E7 sekä API CK-4 / CJ-4 -luokitukset maasto- ja off-road -käyttöön.

Kuvaus

Q8 Formula Truck 8510 10W-40 on erittäin suorituskykyinen, low-SAPS, raskaan kaluston moottoriöljy. Tuote on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja tarjoaa erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet. Se mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit, suojaa poikkeuksellisen hyvin kulumiselta ja estää hapettumista. Se täyttää OEM-valmistajien, kuten Mercedes-Benzin, MANin, Scanian ja Volvon, vaatimukset.

Käyttöalueet

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 soveltuu käytettäväksi kaikissa Euro VI -ajoneuvoissa, jotka on varustettu uusimman sukupolven jälkikäsitteilylaitteilla, kuten hiukkassuodattimilla (DPF) ja selektiivisillä katalyyttisillä pelkistimillä (SCR). Se vastaa API FA-4/MB 228.61 - ja Cummins CES 20087 -vaatimuksia.

Laatuluokitus

ACEA	E11 / E 9	Liebherr	LH-00-ENG5C LA
ACEA	E7	MAN	M 3271-1
ACEA	E8 / E6	MAN	M 3477
API	CJ-4 / SN	MAN	M 3575
API	CK-4	MAN	M 3775
Caterpillar	ECF-3	MB	228.31
Cummins	CES 20081	MB	228.51
Cummins	CES 20086	MB	228.52
DAF	Extended Drain	MTU	Type 2.1
Daimler Truck AG	DTFR 15C100 (MB 228.31)	MTU	Type 3.1
Daimler Truck AG	DTFR 15C110 (MB 228.51)	Mack	EO-O Premium Plus
Daimler Truck AG	DTFR 15C120 (MB 228.52)	Mack	EO-S 4.5
Detroit Diesel	DFS 93K218 / 93K222	Renault	RGD
Deutz	DQC IV-18 LA	Renault	RLD-3
Iveco	18-1804 TLS E6	Scania	LA (Low Ash)
Iveco	18-1804 TLS E9	Volvo	CNG
JASO	DH-2	Volvo	VDS-4
Liebherr	LH-00-ENG LA	Volvo	VDS-4.5
Liebherr	LH-00-ENG3A LA		

Väritunnus sininen = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Viskositeetti-aste	SAE J300	SAE	10W-40
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.871
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0.868
Kinemaatt. Viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	102.7
Kinemaatt. Viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	14.8
Viskoositeetti-indeksi	D 2270	-	150
Jähmepiste	D 97	°C	-42
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	238
TAN-luku	D 2896	mg KOH/g	10
Sulfatoitunut tuhka	D 874	% massa	1.0%

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 is **1.47** kg CO₂eq / kg.
Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check [here](#)*



**we
take
care**