

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30

Erittäin tehokas raskaan kaluston synteettinen Low-SAPS-moottoriöljy. Täyttää ACEA E6/E7/E9-luokitukset sekä Euro VI-päästövaatimukset. Suojaa tehokkaasti moottorin osia kulumiselta, kuten nokka-akselia sekä tarjoaa säästöä polttoainetalouteen jopa 1% tai enemmän. Täyttää useimmat johtavien eurooppalaisten ajoneuvovalmistajien OEM-laatu- ja luokitukset mm. Mercedes-Benz, MAN, Scania ja Volvo. Tuotekehitetty raskas kalustoon, mihin vaaditaan ACEA E6 / E7 / E9 ja API CJ-4- luokituksia. Voidaan käyttää useimmissa Euro IV, Euro V ja Euro VI- diesel-moottoreissa, joissa on jälkikäsittelyjärjestelmä ja joissa käytetään matalasulfaattista diesel-moottoriöljyä. Ylittää yli 90% raskas kalustoa koskevista vaatimuksista esim. IVECO, Scania, MAN, MB, Cummins, Volvo, MTU ja Caterpillar. Voidaan käyttää, kun Volvo VDS-5 on määrätty, mutta vaihtoväli on muutettava vastaavasti eikä VDS-5:n polttoainetalousetuja ole saatavana. Huom. Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30 ei ole VDS-5-hyväksytty.

Edut

- Suojaa erittäin tehokkaasti moottoria kulumiselta
- Polttoainesäästöä jopa 1% tai enemmän
- Erinomainen biopolttoaine yhteensopivuus
- Suojaa tehokkaasti katalyyttistä jälkikäsittelyjärjestelmää (SCR)
- Erinomainen moottorin suojaus kylmäkäynnistyksen jälkeen

Laatuluokitus

ACEA	E6	MB	228.51
ACEA	E7	MB	235.28
ACEA	E9	MTU	Type 3.1
API	CJ-4	Mack	EO-O Premium Plus
Caterpillar	ECF-3	Renault	RGD
Cummins	CES 20081	Renault	RLD-3
Deutz	DQC IV-10 LA	Renault	RXD
Iveco	18-1804 TLS E9	Scania	LA (Low Ash)
JASO	DH-2	Scania	LDF-4
Liebherr	LH-00-ENG LA	Voith	Class B Retarder Oil
MAN	M 3271-1	Volvo	CNG
MAN	M 3477	Volvo	VDS-4
MAN	M 3677		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C	D 445	mm²/s	71.3
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C	D 445	mm²/s	11.9
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	164
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	D 97	°C	-48
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	226
Sulfaattihukka	D 874	% mass	1.0
Pumppauslämpötila, raja-arvo	D 3829	°C	-45

Muistathan että tuotesivussa on vain osa kaikista ominaisuuksista ja luokituksista. Voit kysyä niistä tarkemmin Q8 Oils.fi -myynniltä.
The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.