

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 on erittäin suorituskykyinen matalaviskositeettinen raskaan käytön moottoriöljy. Tämä öljy parantaa kestävyyttä, vähentää kulumista ja korroosiota, ja se on suunniteltu tarjoamaan ylivoimaista polttoainetaloutta nykyaikaisen sukupolven raskaille dieselajoneuvoille. Tämä voiteluaine säästää polttoainetta erityisesti MAN- ja SCANIA-malleissa

Käyttöalueet:

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 sopii käytettäväksi kaikissa Euro VI -ajoneuvoissa, joissa on uusimman sukupolven jälkikäsittelylaitteet, kuten DPF:t ja SCR:t, joissa vaaditaan MAN M3977:n tai SCANIA LDF-5:n käyttöä.

Edut:

- **Pidennetty tyhjennysväli**
- **Luokkansa paras moottorin puhtaus.**
- **Polttoainetaloutta parantava tekniikka**
- **Ylivoimainen moottorin puhtaus lisää moottorin kestävyyttä.**
- **Ylivoimainen biodieselyhteensopivuus paremman hapettumiskestävyuden ansiosta.**

Laatuluokitus:

MAN

M 3977

Scania

LDF-5

Sinisellä merkityt = Virallisesti hyväksytyt

* Odottaa hyväksyntää

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 5W-20
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,856
Kinemaatt. Viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	46.5
Kinemaatt. Viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.1
Pumppauslämpötila, raja-arvo	D 3829	°C	-36
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	196
Jähmepiste	D 97	°C	-42
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	13
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.0

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.