

Q8 Formula Ultra 0W-30

Erittäin korkealaatuinen ja tehokas synteettinen moottoriöljy henkilöautoille. Kehitetty erityisesti vähentämään polttoainekulutusta sekä tehostamaan moottorin suorituskykyä. Suunniteltu erityisesti Volvon 5, 6 ja 8-sylinterisiin bensiini- ja dieselmootoreihin. Täyttää ACEA A5/B5:n ja Volvo 95200377:n suorituskykyvaatimukset. Sopii myös muihin ajoneuvoihin, joihin vaaditaan ACEA A5/B5-määrittämiä.

Edut:

- Parantaa polttoainetaloutta
- Erinomainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa
- Tarjoaa erinomaista suojausta moottorille heti kylmäkäynnistyksen jälkeen
- Pidennetyt vaihtovälit
- Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta

Laatuluokitukset:

ACEA	A5/B5	API	SJ
API	CF	Volvo	VCC 95200377

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15°C	D 4052	g/ml	0,86
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 0W-30
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	54,6
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,8
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	167
Viskositeetti korkeissa lukemissa ja leikkausaste	CEC-L-36-A-90	mPas	>=2.9
Viskositeetin haihtuvuus -35 °C	D 5293	mPas	5660
Jähmepiste	D 97	°C	<-51
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	206

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

01/21