

Q8 T 520 10W-30

Q8 T 520 10W-30 on raskaiden ajoneuvojen moottoriöljy. Tämä monipuolinen tuote antaa hyvän voitelun kylmäkäynnistyksessä ja siten rajoittaa moottorin kulumista ja estää korroosiota. Se ylittää normaalit API CG-4:n männän puhtausstandardit ja täyttää MB 228.1 -standardit

Edut

- **Erinomainen moottorin suojaus kylmäkäynnistyksen jälkeen**
- **Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan**
- **Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta**

Laatuluokitus

API CG-4

Tekniset tiedot	Method	Unit	Typical
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.876
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 10W-30
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	76.3
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.6
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	145
Viskositeetin haihtuvuus, -25 °C	D5293	mPa.s	6500
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	9.5
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	195
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.2

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.