

Q8 T 520 SAE 10W

Q8 T 520 SAE 10W on raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään vanhan sukupolven turboahdettujen moottoreiden tarpeet. Öljy on formuloitu erityisillä lisäaineilla ja puhdistusaineilla/dispergointiaineilla. Se tarjoaa erittäin kestävän, optimaalisen voitelun ja pitää moottorin puhtaana.

Käyttöalueet:

Q8 T 520 SAE 10W voidaan käyttää moottori- tai vaihteistoöljynä hyötyajoneuvoissa, linja-autoissa, metsäkoneissa tai sotilasvarusteissa. Se on kehitetty vanhemman sukupolven ajoneuvoille, joissa on turboahdettu moottori. Käytetään, kun yksiasteista moottoriöljyä suositellaan

Edut:

- **Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan**
- **Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta**

Laatuluokitus:

API	CG-4	ZF	TE-ML 03B
NATO	O-237		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.879
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 10W
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	45.5
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	121
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	D 97	°C	-30
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	210
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Huomautukset:

Voidaan käyttää myös HLPD 32 -hydrauliöljynä