

Q8 T 520 SAE 20

Q8 T 520 SAE 20 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottoriöljy, joka on kehitetty sopimaan vanhan sukupolven turboahdetelluilla moottoreilla varustettujen ajoneuvojen tarpeisiin. Öljyssä on erityinen lisä- ja pesu-/dispergointiainepaketti. Se tarjoaa edistyneen kulumisenestokapasiteetin, optimaalisen voitelun ja pitää moottorin puhtaana.

Käyttöalueet:

Q8 T 520 SAE 20 voidaan käyttää moottorin tai vaihteiston voiteluaineena hyötyajoneuvoissa, linja-autoissa, maastossa/rakennus- tai sotilasvarusteissa. Se on kehitetty vanhan sukupolven ajoneuvoille, joissa on turboahdettu moottori. Käytetään, kun yksiasteista moottoriöljyä suositellaan

Edut:

- Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta
- Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan

Laatuluokitus:

Allison	C-3	Voith	Retarder
Caterpillar	TO-2		

Tekniset tiedot	Method	Unit	Typical
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.883
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 20W-20
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.3
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.6
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	114
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	D 97	°C	-30
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	210
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.