

Q8 T 520 SAE 20W-50

Raskaan kaluston mineraalipitoinen API CG-4-moottoriöljy, joka on kehitetty käytettäväksi linja-autoissa, off highway-kalustossa sekä armeijan kalustossa. Soveltuu normaalituhkaisiin, turbo- tai superahdettuihin dieselmootoreihin, joissa on /ei ole keskusviilennysjärjestelmää. Tarjoaa hyvän voitelun kylmäkäynnistyksen jälkeen, samalla vähentäen moottorin kulumista. Täyttää API CG-4 koskevat vaatimukset männän puhtaudesta. Sopii käytettäväksi myös hyötyajoneuvoissa.

- **Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan**
- **Erinomainen moottorin suojaus kylmäkäynnistyksen jälkeen**
- **Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta**

Laatuluokitus

API CG-4

Tekniset tiedot	Method	Unit	Typical
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.891
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 20W-50
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	171.8
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	18.87
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	124
Viskositeetin haihtuvuus, -25 °C	D5293	mPa.s	8200
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	D 97	°C	-18
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	>200
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.