

Q8 T 520 SAE 30

Q8 T 520 SAE 30 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottoriöljy, joka on suunniteltu sopimaan vanhemman sukupolven ajoneuvoihin, joissa on turboahdettu moottori. Öljy on formuloitu lisäaineilla ja pesu-/dispergointiaineilla. Se tarjoaa edistyneen kulutuskestävyyden, optimaalisen voitelun ja pitää moottorin puhtaana.

Käyttöalueet:

Q8 T 520 SAE 30:tä voidaan käyttää moottori- tai vaihteistoöljynä raskaissa hyötyajoneuvoissa, linja-autoissa, rakennus- tai sotilasvarusteissa. Se on kehitetty vanhemman sukupolven ajoneuvoille, joissa on turboahdettu moottori. Käytetään, kun yksiasteista moottoriöljyä suositellaan

Edut:

- Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta
- Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan

Laatuluokitus:

API	CG-4	MB	227.0
Allison	C-3	MB	228.0
Caterpillar	TO-2	MTU	Type 1
Caterpillar	TO-2	Voith	Retarder
MAN	M 270		

Tekniset tiedot	Method	Unit	Typical
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.889
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 30
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	94
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,36
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	108
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	D 97	°C	-21
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	208
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.