

Q8 T 520 SAE 40

Q8 T 520 SAE 40 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään vanhemman sukupolven ajoneuvojen tarpeet, joissa on turboahdettu moottori. Öljy on formuloitu erityisillä lisäaineilla ja puhdistusaineilla/dispergointiaineilla. Se tarjoaa edistyneen kulutuskestävyyden, optimaalisen voitelun ja pitää moottorin puhtaana.

Käyttöalueet:

Q8 T 520 SAE 40 voidaan käyttää moottori- tai vaihteistoöljynä hyötyajoneuvoissa, linja-autoissa, rakennus- tai sotilasvarusteissa. Se on kehitetty vanhemman sukupolven ajoneuvoille, joissa on turboahdettu moottori. Käytetään, kun yksiasteista moottoriöljyä suositellaan

Edut:

- Suojaa tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta
- Erinomainen suojaus moottorin kulumista vastaan

Laatuluokitus:

API	CG-4	MB	227.0
Allison	C-3	MB	228.0
Caterpillar	TO-2	MTU	Type 1
Caterpillar	TO-2	Voith	Retarder
MAN	M 270		

Tekniset tiedot	Method	Unit	Typical
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.889
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 40
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	125
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.6
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	105
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	D 97	°C	-15
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	212
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.