

Q8 T 750 15W-40

Q8 T 750 15W-40 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy raskaille ajoneuvoille. Tämä tuote on suunniteltu pidentämään moottorin käyttöikää ja estämään saostumien muodostumista. Se tarjoaa edistyneen suojan porauksen kiillotusta ja nokka- ja sylinterien kulumista vastaan, vähentää ylläpitokustannuksia ja estää korroosiota ja vaahtoamista. Se täyttää API CI-4 ACEA E7:n vaatimukset.

Käyttöalueet:

Q8 T 750 15W-40 on suunniteltu normaaleihin, turbo- tai ahdettuihin moottoreihin, välijäähdytyksellä tai ilman. Sitä suositellaan useimpiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin tai metsäkoneisiin.

Edut:

- Suojaa tehokkaasti moottoria heti kylmäkäynnistyksen jälkeen
- Suojaa moottoria likaantumiselta mm. noki ja palamisjäänteet
- Erittäin hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta

Laatuluokitukset:

ACEA	E7	Global	DHD-1
API	CF	MAN	M 3275-1
API	CI-4	MB	228.3
API	SL	MTU	Type 2
Caterpillar	ECF-1a	Mack	EO-N
Caterpillar	ECF-2	Renault	RLD
Cummins	CES 20071	Renault	RLD-2
Cummins	CES 20072	SDMO - Kohler	KD engine series K135 & K175
Cummins	CES 20076	Tedom	258-3
Cummins	CES 20077	Volvo	VDS-3
Cummins	CES 20078	ZF	TE-ML 07C
Deutz	DQC III-10		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys 15 °C	D 4052	g/ml	0,876
Viskositeetti-aste	-	-	SAE 15W-40
Kinemaatt. viskositeetti 40 °C	D 445	mm ² /s	103.4
Kinemaatt. viskositeetti 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	138
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	10.5
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	230
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.5
Pumppauslämpötilan raja-arvo	D 3829	°C	-25

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.