

Q8 Wagner NS 32

Q8 Wagner NS 32 on erinomainen ohjausöljy, jolla on erinomainen kulumissuoja vahvan öljykalvon ansiosta. Öljyllä on hyvät emulgointiominaisuudet joutuessaan kosketuksiin vesipohjaisten leikkausnesteiden kanssa, kuten SKC-yhteensopivuustesti osoittaa. Q8 Wagner NS 32 tarjoaa kontrolloidut kitkaominaisuudet, on yhteensopiva vesipohjaisten metallintyöstönesteiden kanssa ja tarjoaa erinomaisen työkalun korroosiosuojan.

Q8 Wagner NS 32:ta käytetään työstökoneiden vaakaohjaimissa. Tämä öljy soveltuu myös järjestelmiin, jotka edellyttävät CLP- (Industrial Gear Oils)- tai HLP- (Hydraulic Oils) -spesifikaatioita. Toimii myös koneen yleisvoiteluna

- Pidentynyt laitteiden käyttöikä ja siten vähemmän koneiden seisonta-aikaa
- Suojaus vesipohjaisten leikkausnesteiden korkeapaineroiskeilta
- Ylivoimainen kitkan vähentäminen
- Erinomainen kyky erottaa sekoitettu vesi öljystä
- Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet
- Rajoitettu tuotetarve monipuolisten voiteluaineiden ansiosta
- Sopii hyvin erilaisiin operaatioihin
- Erinomainen suorituskyky kulumista vastaan

Laatuluokitus:

ANSI/AGMA	9005-E02	DIN	51524-2 HLP
DIN	51502 CGLP	ISO	6743-13 GB
DIN	51517-3 CLP		

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
ISO Viskositeetti-aste	-	-	32
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	32.0
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	97
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.865
Jähmepiste	D 97	°C	-12
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	200
Väri	D 1500	-	1.0
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	Hyväksytty
Kuparinauha	D 130	-	1A

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.