

## Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultra High Performance Low SAPS SAE 5W-30 synteettinen moottoriöljy Euro 5 & 6 -moottoreihin. Tämä tuote läpäisi viimeisimmät testit VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 ja BMW Longlife-04 (B48). Tuote tarjoaa myös suojan Low Speed Pre-Ignition (LSPI) -syttyä vastaan ja yhteensopivuuden bensiinin hiukkassuodattimien (GPF) kanssa. Se tarjoaa erinomaisen polttoainetalouden ja moottorin suojan diesel- ja bensiinimoottoreille samalla kun se on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa.

Synteettinen moottoriöljy Euro 5 & 6 -moottoreihin VW:lle, Mercedes:lle, Porschelle ja BMW:lle sekä kaikkiin autoihin, jotka vaativat ACEA C3, API SN, SN Plus, SP, sekä autoihin, joissa on bensiini- tai dieselhiukkassuodattimet (GPF tai DPF)

### Edut:

- **Hitaan nopeuden esisytytys (LSPI)-yhteensopiva muotoilu turboahdetuille bensiinimoottoreille**
- **Suojaa tehokkaasti pakokaasukatalyyttiä ja dieselhiukkassuodatinta**
- **Öljyn vakaa viskositeetti -koko öljyhuollon ajan- tarjoaa poikkeuksellisen hyvän moottorin suojauksen!**

### Laatuluokitus:

ACEA	C3	Porsche	<b>C30</b>
ACEA	Recommended for ACEA C2	VAG	VW 501.01
API	SP	VAG	VW 502.00
BMW	<b>Longlife-04 (B48)</b>	VAG	VW 503.00
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 503.01
GM	Dexos2	VAG	<b>VW 504.00 Baumuster 2020</b>
MB	229.31	VAG	VW 505.00
MB	<b>229.51</b>	VAG	VW 505.01
MB	<b>229.52</b>	VAG	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30	VAG	VW 506.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30	VAG	<b>VW 507.00 Baumuster 2020</b>

**Sininen-värikoodi on virallisesti hyväksytty**

### Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	69.1
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	174
Viskositeetti korkeissa asteissa & leikkaavuus	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Viskositeetin haihtuvuus, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Jähmepiste	D 97	°C	-45
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	234