

Q8 T 860 S 10W-40

Q8 T 860 S 10W-40 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy raskaille ajoneuvoille. Se tarjoaa parannuksia polttoainetaloudessa ja optimaalisen voitelun. Öljy on kehitetty pitkiä vaihtovälejä varten nykyaikaisille, korkean suorituskyvyn dieselmootoreille, joilla on korkeat vaatimukset ja jotka täyttävät ACEA E4 ja SCANIA LDF-3.

Käyttöalueet:

Q8 T 860 S 10W-40 on kehitetty tehokkailla dieselmootoreilla varustettuihin kuorma-autoihin, ja sitä suositellaan erityisesti Scania-kuorma-autoille, joissa on uusimmat Euro V- ja Euro VI - päästövaatimukset. Tuote täyttää ACEA E4- ja SCANIA LDF-3 -vaatimukset. Useimmat valmistajat suosittelevat sitä myös Euro 5:n ja aiempien moottorimalleihin.

Edut:

- Erinomaista moottorin puhtaanapitoa
- Pidentää öljynvaihtovälejä
- Suojaa tehokkaasti moottoria kulumiselta
- Suojaa moottoria palamisjäämiltä
- Suojaa männänrengasta kerrostumilta

ACEA	E4	MAN	M 3277 *
ACEA	E7	MTU	Type 3
API	CI-4	Mack	EO-N
DAF	Extended Drain	Renault	RLD-2
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	Renault	RXD
Ford	M2C944-A	Scania	LDF-3
Liebherr	LH-00-ENG5C	Volvo	VDS-3

Tekniset tiedot	Menetelmä	Yksikkö	Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Viskositeetti aste	-	-	SAE 10W-40
Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	90.0
Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.6
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	152
TBN-luku	D 2896	mg KOH/g	16
Jähmepiste	D 97	°C	-39
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	232
Sulfaattituhka	D 874	% mass	1.8
Pumppauslämpötila	D 3829	°C	-30

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.